



Модель, мощность, габариты	Назначение	Цена	
<b>Виброплиты DIAM</b>			
<b>DIAM VM-60/5,5H</b> с баком для воды Honda GX-160 л.с. 5,5 кВт 10 1080 x 400 x 860мм 60кг	асфальт тротуарная плитка	От <b>36 300</b>	
<b>DIAM VM-70/5,5H</b> с баком для воды Honda GX-160 л.с.5,5 кВт 12 1080 x 400 x 860мм 70кг	асфальт тротуарная плитка	От 39 600	
<b>DIAM VM-80/5,5H</b> с баком для воды Honda GX-160 л.с.5,5 кВт 13 1100 x 830 x 500мм 80кг	асфальт тротуарная плитка	От 46 200	
<b>DIAM VM-95/5,5H</b> Honda GX-160 л.с.5,5 кВт 20 1100 x 460 x 660мм 95кг	грунт, щебень песок гравий асфальт	От 41 250	
<b>Виброплита реверсивная DIAM VMR-115/5,5H</b> Honda GX-160 л.с.5,5 кВт 25 750 x 400 x 930мм 115кг	песок, гравий	От 69 300	
<b>Виброплита реверсивная DIAM VMR-160/5,5H</b> Honda GX-160 л.с.5,5, 860 x 570 x 930мм 160кг		От 79 200	
<b>Виброплита Сплитстоун</b>			
<b>Виброплита VS-244 "СПЛИТСТОУН"</b> Honda GX120 K1 QX4 (4HP) 3,0 (4) кВт (л.с.) масса 90 кг 1060x440x980мм Частота вибрации, 90Гц Глубина уплотнения, 200 мм Производительность м2/час140	асфальт асфальтобето н балластные материалы	От <b>58 650</b>	
<b>Вибротрамбовка DIAM</b>			
<b>Вибротрамбовка DIAM VN-70 / 5,5H</b> Honda GX-160 л.с.5,5 Макс.частота ударов, в мин. 650 - 695 Сила удара, 1300кг Размеры основания подошвы, 330 x 285мм Габаритные разм., 1020 x 760 x 430мм Вес, кг70	грунт щебень песок	От 69 300	
<b>Резчик швов DIAM</b>			
<b>DIAM RK-350/5,5H</b> HONDA GX-160 кВт (л.с.) 4,0 (5,5) Объем топливного бака, л 3,6 Макс. частота вращения, об/мин 3600 Макс. диаметр диска, мм 350 Диаметр посадочного отверстия, мм25,4 Макс. глубина реза, 125мм 1050 x 580 x 910мм 70кг	железобетон бетон асфальт	От 51 750	
<b>DIAM RK-500/13H</b> HONDA GX-390 9,6 (13)кВт (л.с.) Объем топливного бака, л 6,5 Макс. частота вращения диска, об/мин 3000 Макс.диаметр диска, мм 500 Диаметр посадочного отверстия, мм25,4 Макс. глубина реза, мм 175 Габаритные размеры, 1240 x 640 x 970мм Вес95кг	железобетон бетон асфальт	От 70 700	
<b>DIAM RK-350/5.5E</b> Макс. глубина реза, мм 125 Макс. диаметр диска, 350 мм Мощность, кВт (л.с.) 5,5		От 50 850	
<b>DIAM RK-500/7.5E</b> Макс. глубина реза, мм 175 Макс.диаметр диска, мм 500 Мощность, кВт (л.с.) 7,5		От 59 150	
<b>Резчик швов СПЛИТСТОУН</b>			

<p>CS146 Honda GX200 QX4 (6,5HP) 4,5 (6,0) кВт (п.с.) 880x520x1160мм Эксплуат-ая масса, 90кг Диам. инструмента макс., 350 мм Диам. инструмента посадочный, мм25,4 Глубина реза макс., 110 мм Производительность, 310см<sup>2</sup>/мин</p>	<p>асфальт бетон железобетон</p>	<p>От 57 250</p>	
<p>CS189 Honda GX270 QXQ4 (9HP) 6,6 (9) кВт (п.с.) 1200x720x1200 мм Эксплуат-ая масса, 132 кг Диам.инструмента макс., 450 мм Диам.инструмента посадочный, 25,4 мм Глубина реза макс., 165 мм Производительность, 380см<sup>2</sup>/мин</p>	<p>асфальт бетон железобетон</p>	<p>От 87 480</p>	
<p>CS144E (двиг. электр. N=4кВт, n=3000об/мин) 4,0 (5,5) кВт (п.с.) 960x520x1160 мм Эксплуатац. масса, 100кг Диам. инструмента макс., 350 мм Диам. инструмента посадочный, 25,4 мм Глубина реза макс., 110 мм Производительность, 250 см<sup>2</sup>/мин</p>	<p>асфальт бетон железобетон</p>	<p>От 46 500</p>	
<p>CS1810E (двиг. электр., N=7,5кВт, n=3000об/мин) 7,5 (10) кВт (п.с.) 1215x710x1130 мм Эксплуатац. масса, 155 кг Диам. инструмента макс., 450 мм Диам. посадочного отверстия, 25,4 мм Глубина реза макс., 165 мм Производительность, 400 см<sup>2</sup>/мин</p>	<p>асфальт бетон железобетон</p>	<p>От 72 500</p>	
<b>Машина шлифовальная DIAM</b>			
<p>MN-600/5,5 (система крепления инструмента типа «франкфурт») Вес с грузом / без груза, кг 150 / 170 Мощность, кВт5,5 Напряжение, В380 Частота вращения траверса, об/мин 1000 / 600 Ширина обработки, мм600</p>	<p>бетонные, гранитные, мозаичные полы</p>	<p>От 68 380</p>	
<b>Мозаично-шлифовальная машина "СПЛИТСТОУН"</b>			
<p>GM-122 4 кВт Размеры 1020x600x1020мм Масса без груза/с грузом, 80/120кг Система крепления элементов "франкфурт" Ширина обработки, 300мм Производительность, 8 м<sup>2</sup>/час</p>	<p>для конструкционных и отделочных материалов покрытий полов и дорожных покрытий при выравнивании плоскостей, полировании бетонных покрытий и покрытий из природного камня.</p>	<p>От 53 700</p>	
<p>GM122G (двиг. Honda GXV270 K1 DN4 (8,5HP)) GM-122G Габаритные размеры (ДxШxВ), 1020x600x1020 мм Масса без груза/с грузом, 90/110 кг Мощность двигателя, 6,2 (8,5) кВт (п.с.) Система крепления элементов "франкфурт" Ширина обработки, 300 мм Производительность, 8 м<sup>2</sup>/час бензин / 9л.с.</p>		<p>От 78 250</p>	